

Conversores de Mídia



Descrição do Produto

Características Técnicas	<ul style="list-style-type: none"> - Conector RJ-45 10/100Base-TX, e um conector de fibra-ótica 100Base-FX - A interface fibra-ótica permite ST, SC, conectores multi-mode e single-mode - Auto negociação em porta RJ-45 para 10Base-T, 100Base-TX, operação half-duplex e full-duplex - Botão DIP traseiro para seleção half-duplex, full-duplex sobre porta fibra-ótica. - Sustenta até 100 Km - Pode ser instalado sobre a linha de chassis para conversores de mídia MC - Indicadores LED para porta de diagnóstico TP e FX - Mecanismo de switch store and forward
---------------------------------	--

Informações para Pedido

Fonte Interna

Multimodo

	ST	SC
Conversor de Mídia 10/100Base-TX,100Base-FX	62.05.366.0	62.05.367.0
Conversor de Mídia 10/100/1000Base-TX, 1000Base-FX		62.05.382.0
Conversor de Mídia 1000Base-SX, 1000Base-T		62.05.352.0

Monomodo

	SC
Conversor de Mídia 10/100Base-TX,100Base-FX - 25km	62.05.174.0

Fonte Externa

Multimodo

	ST	SC
Conversor de Mídia 10/100Base-TX,100Base-FX	62.05.361.0	62.05.362.0

Monomodo

	ST	SC
Conversor de Mídia 10/100Base-TX,100Base-FX - 25km	52.78.299.X	62.05.164.0